



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ FIFTH-WHEEL TRACTORS

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда по дорогам с тяжелыми условиями.

Designed for transportation of various goods in the composition of the train on roads with harsh conditions.

(6x6)

MA3-643228-8520/8521-012
MA3-643228-8570/8571-012



	MA3-643228-8520-012 (MA3-643228-8570-012)	MA3-643228-8521-012 (MA3-643228-8571-012)
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг / Possible gross mass of roadtrain, kg	65000	65000
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг / Possible gross mass of truck, kg	32500	32500
Распределение полной массы / Distribution of gross mass :		
- нагрузка на переднюю ось, кг / On front axle, kg	7400	7400
- нагрузка на задний мост, кг / On rear axle, kg	25100	25100
Нагрузка на седло, кгс / Loading on fifth wheel, kgf	11500	11500
Масса снаряженного автомобиля, кг / Equipped truck mass, kg	21000	21000
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h	79 (85)	79 (85)
Высота ССУ Hs, мм / Height of fifth wheel, mm	1550	1550
Опорно-сцепное устройство, " / Fifth wheel coupling, "	2" (ОАО "ТАИМ")	3,5" (SAF-HOLLAND)
Габаритная длина не более L, мм / Overall length L, mm	7600	7600
Двигатель / Engine	WP12.430E50 (Евро-5)	WP12.430E50 (Евро-5)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / Power, kW / hp	311 / 423	311 / 423
Коробка передач / Gearbox	ZF16S25TO (12JS200TA)	ZF16S25TO (12JS200TA)
Число передач КП / Number of speeds of the gearbox	16 (12)	16 (12)
Подвеска / Suspension	рессорная, малолстовая, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами телескопического типа / spring, low-sheet, with a stabilizer bar and hydraulic shock telescopic type	
- передняя / front		
- задняя / rear	рессорно-балансирная, многостовая, со стабилизатором поперечной устойчивости / spring-balanced, multi-leaf, with stabilizer bar	
Передаточное число ведущего моста / Gear ratio	5,08	5,08
Топливный бак, л / Fuel tank, l	500	500
Размер шин / Tyres dimensions	315/80R22.5	315/80R22.5
Тип кабины / Type of cabin	Большая с низкой крышей, с одним спальным местом. Подвеска кабины пружинная. / Big with a low roof, with one berth. Cab suspension spring.	
Особенности комплектации / Equipment particular	водительское и пассажирское сидения на пневмоподвеске, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, АБС, подогреватель двигателя / Sprung driver's & passenger's seats, safety belts, cab sound insulation, spoiler, ABS, engine heater	
Дополнительное оборудование / Additional equipment	ASR электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер. / ASR - Electronic anti-slip system, independent additional heater only for cabin, radio cassette player, air-conditioner	

